

# SANIT aquaris® M2/3

## Mineralstoff Dosierlösung



# SANIT

**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



### Beschreibung

- Verhindert Korrosion in verzinkten Stahlrohren
- Schützt bereits angegriffene Stahlrohre
- Schutzschichtbildung bei einer Mindestkarbonathärte >2°d
- Schutzschichtaufbau in ca. 1 Jahr
- Das Anhaften von Kalk an den Wänden der Wärmetauscher, Rohrleitungen und Armaturen wird verhindert

### Anwendungsgebiete

- Zur Behandlung von mittelhartem bis hartem, korrosivem Kalt-, Warm-, Trink- und Brauchwasser von 7 bis 21°d

### Anwendung


Mittels Dosieranlage, direkt aus dem Originalgebilde zu dosieren. Die Zugabemenge beträgt 100 ml **SANIT aquaris® M2/3** pro m<sup>3</sup> Wasser, entsprechend 4,0 mg Phosphat als P205 je Liter Wasser. 20 Liter **SANIT aquaris® M2/3** reichen für ca. 200 m<sup>3</sup> Wasser. **SANIT aquaris® M2/3** ist nach der Trinkwasserverordnung und dem Lebensmittelgesetz bei einer Zugabe bis 5 mg/l P205 zur Trinkwasserbehandlung zugelassen und entspricht der Zusatzverkehrsverordnung.

### Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

### Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	20 kg Kanister	7211



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.