

SANIT KalkMax Professional



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:



Beschreibung

Der **SANIT KalkMax Professional** ist ein Reinigungsgerät für die Entfernung von Kalk und anderen Ablagerungen. Zusammen mit den Entkalkungslösungen von **SANIT-CHEMIE** bildet er die ideale Kombination zur Kalkbekämpfung in Boilern, Warmwasseraufbereitern, Rohrleitungen oder Wärmetauschern.

Unsere **KalkMax**-Reinigungspumpe ermöglichen ein sauberes, rationelles Arbeiten ohne Ausbau von Anlagenteilen. Die magnetisch gekoppelte Kreiselpumpe des **KalkMax** pumpt das Lösemittel im Kreislauf durch das zu entkalkende Gerät. Durch die ständige Strömung innerhalb der Installation werden effektiv Kalk- und Rostablagerungen abgebaut. Mit dem umschaltbaren Mehrwege-Steuerventil erfolgt die stufenlose Regelung der Fördermenge und die Steuerung der Flussrichtung. Der **SANIT KalkMax Professional** ist säurebeständig und sehr robust.

Anwendungsgebiete

- Wärmetauscher jeglicher Art
- Warmwasserspeicher
- Rohrleitungen
- Frischwasserstationen

Das passende **SANIT-Produkt** für das Entkalkungsgemisch finden Sie auf unserer Homepage im Produktsegment "Entkalkung".

Anwendung

Der **SANIT KalkMax Professional** wird komplett anschlussfertig geliefert. Der Vorlauf- und Rücklaufschlauch des KalkMax wird an das zu behandelnde Objekt angeschlossen. In den Flüssigkeitsbehälter wird das entsprechende Entkalkungsgemisch eingefüllt. Im Anschluss daran das Gerät anschalten. Das Entkalkungsgemisch wird mit dem **SANIT KalkMax Professional** durch das Objekt gespült und dieses so gereinigt. Für optimale Entkalkungsergebnisse ändern Sie in regelmäßigen Abständen die Flussrichtung. Hierzu betätigen Sie das Mehrwege-Steuerventil an der Seite des Gerätes. Durch die stufenlosen Einstellungsmöglichkeiten ist eine perfekte Anpassung auf die jeweilige Situation möglich.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des KalkMax Professional.



Beispielbild



Technische Daten

Förderhöhe max.	mWS	8
Fördermenge max.	l/min	30
Behälterinhalt	l	15
Temperaturbeständig	°C	40
Länge Schläuche 1/2"	m	2
Schlauchanschluss	R (blaues Modell) R (grünes Modell)	1" 3/4"
Drehzahl	U/min	2800
Motorleistung und Schutzart		230V/50Hz/150W/IP44
Maße (BxHxT)	mm	600/420/220



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	1 Stück, 1" Anschluss Farbe: blau	3326
1 / 1	1 Stück, 3/4" Anschluss Farbe: grün	3327



Beispielbild