

SANIT SHK-Tape

Beschreibung

Das SHK-Tape ist das universal Band für den SHK-Bereich, es dichtet, isoliert, schützt und sichert. Das SHK-Tape ist selbstverschweißend und haftet ohne Klebstoff nach Dehnung durch Adhäsion. Das SHK-Tape kann in nassen, nicht öligen Bedingungen angewendet werden, eine Anwendung im Trockenen ist jedoch zu bevorzugen.

Anwendungsgebiete

- Reparaturarbeiten an Rohrleitungen, Schläuchen, Rohrisolationen
- Elektrotechnik
- Lüftungsbau
- Abwasserleitungen
- Schutz vor Korrosion
- Sicherung von geklebten Teilen
- rutschfester „Griff“ bei Werkzeugen

Anwendung

1. Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche und schneiden Sie ein passendes Stück Band ab.
2. Entfernen Sie die Folie, das **SANIT SHK-Tape** ist beidseitig verwendbar.
3. Dehnen Sie das **SANIT SHK-Tape** und wickeln Sie es um den zu reparierenden Gegenstand. Die erste Umwicklung sollte komplett überlappen.
4. Dehnen Sie das Band konstant während dem Wickeln und vergewissern Sie sich, dass das Band immer zur Hälfte überlappt, da sich diese Überlappungen miteinander verschweißen.
Bei Anwendung unter Druck dehnen Sie das **SANIT SHK-Tape** zum Maximum und wickeln das Band in mehreren Schichten. Mehrfach eng gewickelte Schichten bieten den besten Widerstand gegen Druck und daher die besten Reparaturresultate.
Bei druckloser Anwendung (z. B. elektrische Isolation, abdichten von Anschlüssen), ist nur eine minimale Dehnung und eine Umwicklungsschicht notwendig.
5. Vergewissern Sie sich, dass das Ende des Bandes komplett mit der letzten Umwicklung überlappt. Bei dieser ist es zu empfehlen das Band nicht so stark zu dehnen. Wenn Sie mehrere Stücke von **SANIT SHK-Tape** verwenden, wickeln Sie das neue Stück immer in Kontakt mit einem bereits angebrachtem.



SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.

Produktinformationsblatt



SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Technische Daten

- Rolle je 3 m Länge, 25 mm Breite und 0,5 mm Dicke
- Isoliert bis zu 8000 Volt pro Lage
- Temperaturbeständig von -50°C bis 260°C
- UV und Salzwasser beständig
- 300 % Dehnbar
- Mindesthaltbarkeit 5 Jahre (in Originalverpackung)

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 10	2 Rollen je Box	3235



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.