

SANIT Zink-Alu-Spray



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:



Beschreibung

- Zur Ausbesserung und optischen Anpassung von Schadstellen und Schweißnähten
- Langzeitrostschutz
- Schnell trocknend, fest haftend und abriebfest
- Elektrisch leitfähig
- Kurzzeitig hitzebeständig bis +400°C
- Beim Punktschweißen einsetzbar
- Bildet eine Glatte und geschlossene Lackoberfläche
- Gegen die meisten Säuren und Laugen beständig
- Farbe: Silber

Anwendungsgebiete

- Überarbeitung und Ausbesserung von Verzinkungen
- als Korrosionsschutz bei Auspuffanlagen, Wärmetauschern
- für Stahlkonstruktionen und Außenrohrsysteme
- Grundierung bei der Autoreparatur

Anwendung

Der Untergrund muss trocken, öl- & fettfrei und sauber sein. Die beste Verarbeitung erfolgt bei ca. 20°C. Dose kräftig schütteln (nachdem die Mischkugeln klappern, noch für ca. 2 Minuten) und probesprühen. Aus 20 - 25 cm im Kreuzgang in zwei dünnen, zwischengetrockneten Schichten aufsprühen. Schnell trocknend, die Oberfläche nach ca. 8 Minuten trocken, griffest nach 20 - 30 Minuten, nach ca. 24 Stunden ist der Lack durchgehärtet.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 12	400 ml Dose	3027



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.